

MSL Type SWF

Skaleringselementer av bølgeprofilert hullplate med fugeplate Werkvoegenbekistingsystemen uit geperforeerde plaat met golfprofiel en voegenplaat

For komponenttykkelser fra 12 cm.

Standardutførelse med ensidig 100 mm fugeplateutkragning og overlappingsåpning. Systemet kan også leveres med bølgeprofilert strekkmetall 0,88 mm tykk. Standardelementlengde 3,0 m.

Voor bouwelementsterkte vanaf 12 cm

Standaard uitvoering met eenzijdig 100 mm voegenplaatoverstand en overlappingsopening. Dit systeem is ook met strekmetaal 0,88 mm golfprofiel dik leverbaar. Standaard elementlengte 3,0 m.

Type/type SWF
H > 12

Fugeplate = FB
Voegenplaat

Ø8

3 m

FB

t

h2

h1

H

Fugeplate = FB mm
Voegenplaat t = mm

Type/type SWF01
H > 20

Fugeplate = FB
Voegenplaat

Ø8

3 m

FB

t

h2

h1

H

Fugeplate = FB mm
Voegenplaat t = mm

Type/type SWF02
H > 20

Fugeplate = FB
Voegenplaat

15 cm

FB

t

h2

h1

H

Fugeplate = FB mm
Voegenplaat t = mm

Leveringsadresse/Leveradres: _____

Pos./Pos.	Type/Type	Antall/Aantal	L = Lengde L = lengte m

Kontaktperson/Contactperson	Behov	Termin/Termin	Kalkulasjon
	Benodiget		Berekening
Telefon-faks/Telefoon-Fax			

Uthysningstekst Skalering og tetning av arbeidsfugen med skaleringselementer av bølgeprofilert hullplate med fugeplate, levering og forlegging.
Komponenttykkelse:..... cm, fugeplate: B mm, t m Fabrikat: **MSL** - type **SWF**Mengde.....Løpem. Pris (m) € Totalt €

Aanbestedingstekst Bekisting en afdichting van de werkvoegen met bekistingselementen uit geperforeerde plaat met golfprofiel en voegenplaat leveren en leggen.
bouwelementsterkte:..... cm, Voegenplaat: B.....mm, t.....m
Fabrikaat: **MSL** - Type **SWF**Hoeveelheid.....per strekkende meter Prijs (m) €..... Totaal..... €

