

# AR-flex Bøybare utsparingsrør, sikket

Ø 4,0 cm - 15,0 cm

**MSL**-utsparingsrør type **AR-flex** er et høyrevinklet og skrueformet bøyd og falset vinkligningsrør med forsterknings sikker på ca. 3,0 mm sikkerhøyde. **AR-flex** rørene vikles av 0,2 mm til 0,4 mm tykt spalteband. Større spaltebandtykkelser ved etterspørsel.

**MSL**-utsparingsrør er vanntette, slik at det ikke kan trenge inn sementlim ved senere betonglegging og vibrering. **MSL**-utsparingsrør type **AR-flex** er svært stabile rør som kan bøyes i problemløst i nesten en hver radius i sammenligning med standard utsparingsrørene av typen **AR**.

**AR-flex** er på lager i 5 m lengder. Tilskjæringer og større lengder er mulig uten problemer.

Material: Kaldvalset stålplate galvanisert eller svart, alt etter tilgjengelighet.

**Forsiktig:** minste bøyeradius 1,5 tversnitt



AR-flex	Rørets innvendige diameter (cm)	4,0	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	13,5	15,0
	Sikkerhøyde (ca. mm)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Vekt (ca. kg/løpem.)	0,37	0,47	0,55	0,60	0,65	0,73	0,80	0,90	1,05	1,16	1,32
ARD	Deksel, stål, fast, uten spikerkant				X		X		X	X	X	X
ARDN	Deksel, stål, løse, med spikerkant				X		X		X		X	X
ARDK	Deksel, kunststoff, løse, uten spikerkant	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
ARDKN	Deksel, kunststoff, løse, med spikerkant	X	X	X	X	X	X		X		X	X

AR-flex Pos.	Antall	Ø cm	Lengde m	Deksel	
				Type	Antall
				ARD.....	
				ARD.....	
				ARD.....	
				ARD.....	
				ARD.....	
				ARD.....	
				ARD.....	
				ARD.....	
				ARD.....	

Kontaktperson	Behov	Termin	Kalkulasjon
Telefon - faks			
<b>Utlysningstekst:</b> Bøybare <b>MSL</b> -utsparingsrør, type <b>AR-flex</b> Fabrikat: <b>MSL</b> _____stk. utsparinger produsert av vinkligningsrør. Material: svart/galvanisert. Sikkydybde 3,0 mm Diameter: D = _____cm, lengde: L = _____m			

Leveringsadresse: \_\_\_\_\_

Rådgivning og salg:

